

S501シリーズ

コンパクトサイズのお手軽レーザー墨出器


レーザー墨出器

受光器対応高輝度グリーンレーザー墨出器

MS-501

水平 垂直

手軽に水平・垂直1発照射
プロ仕様の高輝度グリーンレーザー墨出器
お手持ちのカメラ用三脚に取付可能



標準付属品

- ・本体 ・専用ケース
- ・テスト用単3乾電池 × 3本

《MS-501》 品番: 2-MS501

標準小売価格 **¥28,500** (税込 ¥31,350)

※オプションの受光器は含まれませんのでご注意ください。

品名	MS-501
光源	515nm 緑色半導体レーザー
光出力	2.5mW以下 クラス2M (JIS C6802:2018)
パルス幅/周波数	50μs/10kHz±10%
線幅	1.5mm/5m
精度	水平・垂直±1mm/5m
自動補正範囲	±3°
傾斜警告	有 全レーザー光点減
自動補正OFF機能	有
ライン照射角	120°
制動方式	磁気制動方式
電源	アルカリ単3乾電池×3本
使用温度範囲	-10℃～+45℃
連続使用时间 (全レーザー照射時)	通常モード: 約4時間 受光器モード: 約8時間
三脚取付部	カメラ用1/4inch
受光器対応	対応 (オプションSS-30G使用)
屋外最大到達距離	約30m (オプションSS-30G使用時 但し使用環境により異なる)
本体寸法	90×59×89mm
本体重量	280g (電池含む)

※連続使用時間は使用環境により異なります。

専用受光器(オプション)

オプションのグリーンレーザー墨出器
専用受光器SS-30Gを使用すれば、
レーザーの見えない
明るい場所でも最大約30m、
レーザー位置を検出可能。



《SS-30G (クランプ付)》


標準小売価格 **¥32,400** (税込 ¥35,640)

受光器対応高輝度レーザー墨出器

RS-501

水平 垂直

手軽に水平・垂直1発照射
プロ仕様の高輝度レーザー墨出器
お手持ちのカメラ用三脚に取付可能



標準付属品

- ・本体 ・専用ケース
- ・テスト用単3乾電池 × 3本

《RS-501》 品番: 2-RS501

標準小売価格 **¥20,000** (税込 ¥22,000)

※オプションの受光器は含まれませんのでご注意ください。

品名	RS-501
光源	635nm 赤色半導体レーザー
光出力	2.5mW以下 クラス1M (JIS C6802:2014)
パルス幅/周波数	50μs/10kHz±10%
線幅	1.5mm/5m
精度	水平・垂直±1mm/5m
自動補正範囲	±3°
傾斜警告	有 全レーザー光点減
自動補正OFF機能	有
ライン照射角	120°
制動方式	磁気制動方式
電源	アルカリ単3乾電池×3本
使用温度範囲	-10℃～+45℃
連続使用时间 (全レーザー照射時)	通常モード: 約35時間 受光器モード: 約50時間
三脚取付部	カメラ用1/4inch
受光器対応	対応 (オプションHD-01使用)
屋外最大到達距離	約30m (オプションHD-01使用時 但し使用環境により異なる)
本体寸法	90×59×89mm
本体重量	280g (電池含む)

※連続使用時間は使用環境により異なります。

専用受光器(オプション)

オプションの専用受光器
HD-01を使用すれば、
レーザーの見えない
明るい場所でも最大約30m、
レーザー位置を検出可能。



《HD-01 (クランプ付)》

標準小売価格 **¥18,500** (税込 ¥20,350)

エス・ティ・エス株式会社

本社 〒468-0003 愛知県名古屋市天白区鴻の巣1丁目1603番地
TEL: 052-847-8880代 FAX: 052-847-8883 E-mail: sts-s@sts-s.co.jp
〈商品に関するお問い合わせは〉 STSサービスセンター: 0120-808-095



ウェブサイト

ALINCO
GROUP